



Cursor Systems

Duon

Terminal met grafisch display

Tijdregistratie, toegangscontrole,
orderverwerking en maaltijdreservatie



Decoratieve behuizing

Industriële behuizing



- Tijdregistratie / toegangscontrole / orderverwerking/ maaltijdreservatie
- Grafisch display met achtergrondverlichting (128x64)
- Proximity leessysteem
- Ethernet interface 10Mb (optioneel)
- Seriële aansluiting
- Uitgebreide weergave van saldi
- Mogelijkheid tot gebruik van selectiemenu's
- Uitgebreide mogelijkheden voor ingave van orders
- Zowel "real time" als "batch" registratie
- Mogelijkheid voor aansluiting toegangscontrole lezers
- Geheugen uitbreidbaar tot 128 MB

Duon

Algemeen

- Grafisch display met resolutie 128x64 met onderhoudsvrije led backlight zeer goede leesbaarheid
- Badgelezers standaard: proximity EM4102 (leesafstand tot 8 cm)
Optioneel: proximity Mifare, proximity HID, elektronische identiteitskaart, vingerafdruklezer
Andere lezers op aanvraag (Magnetisch, Wiegand, barcode, chipcard)
- Waterdicht toetsenbord met 4 functietoetsen, numerieke toetsen, "Enter" en "Cor" toetsen
- Schakelaars toetsenbord met levensduur van +/-1.000.000 toetsaanslagen
- RTC met back-up batterij
- Ethernet interface 10Mb (Optioneel)
- Auditief signaal via beeper
- Optioneel: 3 seriële kanalen / 2400-57600 baud RS232, RS422 of Current Loop 20 mA
- Optionele batterij en laad- en ontladcircuit voor werkingsreserve van +/- 2 uren
- Voedingsspanning: 115-230 V AC +/- 10% Freq. 50-60 HZ
- Behuizing: decoratief (ABS zwart), industrieel (Polycarbonaat lichtgrijs) IP65

Firmware

Firmware			Duon
Algemeen			
<input type="checkbox"/> Aantal personen (optie)			1.000 (10.000)
<input type="checkbox"/> Aantal registraties			3.000
<input type="checkbox"/> Opslag data productieopvolging			+/- 8.000 karakters
<input type="checkbox"/> On-line en off-line werking			Overschakeling automatisch!
Tijdsregistratie			
<input type="checkbox"/> Aantal functietoetsen			4
<input type="checkbox"/> Saldi (on-line en off-line)			✓
<input type="checkbox"/> Signaaltabel (vb. bel)			✓
<input type="checkbox"/> Aansluiting slave lezers			✓
<input type="checkbox"/> On-line dialoog			✓
Toegangscontrole			
<input type="checkbox"/> Selectie per badge			✓
<input type="checkbox"/> Uurroosters			✓
<input type="checkbox"/> Weekroosters			✓
<input type="checkbox"/> Aansluiting toegangscontrole slave lezers			✓

Hardware

			Duon
Processor			RT3000
Programmageheugen			256 KB
Non-volatile data geheugen standaard (uitbreiding)			128KB (128MB)
RTC met back-up batterij			✓
Ethernet interface (optie)			10Mb(100Mb)

Cursor Systems NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze brochure.